



CHRYSSAFIDIS

## ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ

Με χειροτροχό (κατόπιν ζήτησης διατίθεται και με κώνο χειρισμού)  
**CAST IRON RESILIENT SEATED FLANGED WEDGE GATE VALVES**

With hand-wheel (upon request available also with square adaptor)

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: **A.52**

Προδιαγραφή - Specification	DIN 3352/4 - ISO 5996
Υλικό Σώματος - Body Material	GGG40
Επικάλυψη Σύρτη - Wedge coating	<b>EPDM</b>
** Πιστοποιητικό EN 10204 και καταλληλότητας για πόσιμο νερό	
** Certificates EN 10204, 3.1B and of suitability for potable water	

EN 1171 PN16
EN GJS-500-7
<b>NBR</b>

**GEMAK**



**sferaco**



### Μικρού Μήκους DIN 3202 F4 EN558-1 (ISO 5752) Σειρά 14

Flat Body DIN 3202 F4 EN558-1 (ISO 5752) Series 14

Τύπος Type	<b>GEMAK</b> GEMAK PN10-F4 **	<b>GEMAK</b> GEMAK PN16-F4 **	<b>GEMAK</b> GEMAK PN25-F4 **	<b>PN16-F4</b>	
Θερμοκρασία Λειτουργίας Temperature Range	-10 ÷ 80°C			-10 ÷ 80°C	
Βαφή Painting	Εποξειδική - Epoxy Powder 200µm AKZO NOBEL LAMPROOF 178/EP			250µm	
Τεχνικό Έντυπο Data sheet	<b>2472xxA</b>	<b>2472xxA</b>	<b>2472xxA</b>	<b>2436xxA</b>	
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Μήκος Length F4 mm
DN					
in					
50		<b>247209</b>	<b>247259</b>	<b>243609</b>	<b>150</b>
65		<b>247210</b>	<b>247260</b>	<b>243610</b>	<b>170</b>
80	<b>247231</b>	<b>247211</b>	<b>247261</b>	<b>243611</b>	<b>180</b>
100		<b>247212</b>	<b>247262</b>	<b>243612</b>	<b>190</b>
125		<b>247213</b>	<b>247263</b>	<b>243613</b>	<b>200</b>
150		<b>247214</b>	<b>247264</b>	<b>243614</b>	<b>210</b>
200	<b>247235</b>	<b>247215</b>	<b>247265</b>	<b>243615</b>	<b>230</b>
250	<b>247236</b>	<b>247216</b>	*	<b>243616</b>	<b>250</b>
300	<b>247237</b>	<b>247217</b>	*	<b>243617</b>	<b>270</b>

### SFERACO 182

SFERACO 182

EN 558-1 Σειρά 14

-10 ÷ 70°C

Εποξειδική 250µm  
Epoxy Powder 250µm

**2409xxB**

Διάσταση Size	Κωδικός Code
50	<b>240919</b>
65	<b>240920</b>
80	<b>240921</b>
100	<b>240922</b>
125	<b>240923</b>
150	<b>240924</b>



### Κώνοι Χειρισμού - Operating Cones

Κωδικός Code	Κωνικότητα - Taper		DN		
	Εξωτ. - Exter.	Εσωτερική - Internal	GEMAK	PAM	DOMEX
<b>240491</b>	30/35 × 62mm	15,3 / 16,8 × 17 mm	80-100	40-50	40-50
<b>240492</b>	30/35 × 62mm	19,9 / 21,9 × 35 mm	125-150	100-150	100-150
<b>240495</b>	31/38 × 63mm	27,3 / 31 × 44 mm	250-300	-	250-300