

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΤΜΟΥ - ΝΕΡΟΥ - ΑΕΡΑ
SAFETY RELIEF VALVES FOR STEAM - GASSES & LIQUIDS
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : **S.26**



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ



**Ασφαλιστικά Πλήρους Διαδρομής,
Φλαντζωτά**

Full Lift Safety Valves, Flanged

DN15 x 25 + DN25 x 40 Χάλυβδινα / C.S.1.0619
 >>= DN32 x 50 Σφαιροειδής Χυτοσ. / D.I. EN-J51030

Πιστοποίηση τύπου / Certification
 TUV, LLOYDS, Type Approval

Τύπος - Type	TOSACA 1400
Έντυπο - Data Sheet	4432xxA
Διάσταση - Size DN x DN	Κωδικός - Code
20 x 32	443205E
25 x 40	443206E
32 x 50	443207E
40 x 65	443208E
50 x 80	443209E
65 x 100	443210E
80 x 125	443211E
100 x 150	443212E
125 x 200	443213E

DN	15x25	20x25	25x40	32x50	40x65	50x80	65x100	80x125	100x150	125x200
Set Press (barg)	Orifice (mm)									
	13	13	23.8	29.5	36	46	60	72	90	105
0.2	69	69	230	354	527	861	1464	2109	3295	4485
0.5	87	87	292	449	668	1091	1856	2673	4177	5685
1	118	118	395	607	903	1475	2509	3614	5646	7685
2	179	179	600	922	1374	2243	3816	5495	8586	11686
3	240	240	806	1238	1844	3011	5122	7376	11525	15687
4	302	302	1012	1554	2314	3779	6429	9257	14464	19688
5	363	363	1217	1870	2785	4546	7735	11138	17404	23688
6	424	424	1423	2186	3255	5314	9041	13020	20343	27689
7	486	486	1628	2501	3725	6082	10348	14901	23282	31690
8	547	547	1834	2817	4195	6850	11654	16782	26222	35691
9	608	608	2039	3133	4666	7618	12961	18663	29161	39692
10	670	670	2245	3449	5136	8386	14267	20544	32101	43692
11	731	731	2450	3765	5606	9154	15573	22426	35040	47693
12	792	792	2656	4080	6077	9922	16880	24307	37979	51694
13	854	854	2861	4396	6547	10689	18186	26188	40919	55695
14	915	915	3067	4712	7017	11457	19492	26069	43858	59696
15	976	976	3273	5028	7488	12225	20799	29950	46797	63696
16	1038	1038	3478	5344	7958	12993	22105	31832	49737	67697
18	1160	1160	3889	5975	8898	14529	24718	35594	55615	75699
20	1283	1283	4300	6607	9838	16064	27331	39356	61494	83700
22	1406	1406	4711	7238	10780	17600	29944	43119	67373	91702
24	1528	1528	5123	7870	11720	19136	32556	46881	73252	99704
26	1651	1651	5534	8502	12661	20672	35169	50643	79130	
28	1774	1774	5945	9133	13601	22207	37782	54406	85009	
30	1896	1896	6356	9765	14542	23743	40395	58168	90888	
32	2019	2019	6767	10396	15483	25279	43007	61931	96767	
34	2142	2142	7178	11028	16423	26815	45620	65693	102645	
36	2264	2264	7589	11660	17364	28350	48233	69455	108524	
38	2387	2387	8000	12291	18304	29886	50846	73218	114403	
40	2510	2510	8411	12923	19245	31422	53458	76985	120282	

Model 1400
 Capacity AIR (Nm³/h)
 Overpressure 10%
 Temperature 0°C
 Calculation according
 ISO EN 4126-1 / API 520

Πιστοποίηση ρύθμισης από Χρυσσαφίδη ως επιπλέον επιλογή

Set Pressure Certificate from Chryssafidis on request