

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ CHECK VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.32



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

spirax
sarco

Ανοξείδωτες Δίσκου - Ελατηρίου		Κλαπέ Wafer Σπαστού Δίσκου PN40 με Χαλύβδινο σώμα & Ανοξείδωτα εσωτερικά
Stainless Steel Disc Check Valves		
Βιδωτές Threaded PN50	WAFER PN40	Wafer Check Valves PN40 Carbon Steel w.St.Steel Internals



Τύπος - Type	DCV 41	DCV 3	DCV 3/B *	SDCV 7				
Θερμοκρασία Λειτουργίας Operating Temperature	50 bar: -29°C + 30°C 29 bar: 400°C	40 bar: -60°C + 120°C 32 bar: 300°C	40 bar: -50°C + 120°C 32 bar: 150°C	40 bar: -10°C + 120°C 22 bar: 400°C				
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	40342xA	4034xxA		4034xxB				
Διάσταση - Size in DN	Κωδικός Code	Kv m³/h	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Πάχος Thickness mm (PN40)	Kv m³/h	
1/2"	15	403424	4,4	403454	-	-	16	4,4
3/4"	20	403425	7,6	403455	-	-	19	6,8
1"	25	403426	12	403456	403436	-	22	10,8
	32	-		403457	403437	-	28	17
	40	-		403458	403438	-	31,5	26
	50	-		403459	403439	-	40	43
	65	-		403460	-	-	46	60
	80	-		403461	-	-	50	80
	100	-		403462	-	-	60	113
	200	-		-	-	403415	127	1188

* Δεν πλημμυρίζει ο ατμολέβητας όταν δεν λειτουργεί - Prevents Boiler Overflow while not in operation