



CHRYSSAFIDIS

## ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ FIRE PROTECTION VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.47



### Μειωτές Πίεσης UL

Pressure Reducing Valves UL



**Φλαντζωτοί**  
Flanged  
**PN16**  
Class 150\*


**ZURN**  
Αυλακωτοί  
Grooved  
Class 300

**Rapidrop**  
90G-21  
Αυλακωτοί  
Grooved  
Class 150

Μέγ. Πίεση Εισόδου <i>P<sub>max</sub> Upstream</i>	17,2 bar (250 psi)	20,7 bar (300 psi)	12 bar (175 psi)
Σώμα - Body	D.I. A536 ASTM		
Πίεση Εξόδου <i>Pressure Range</i>	3,5 ÷ 11,4 bar		
Μέγ. Θερμοκρασία <i>T<sub>max</sub></i>	60°C		82°C
Τεχνικό Έντυπο <i>Data Sheet</i>	<b>466xxxA &amp; 468xxxA*</b>		<b>4681xxB</b>
Διάσταση <i>Size</i>	Μέγ. Παροχή <i>Max Flow</i> m <sup>3</sup> /h	Κωδικός <i>Code</i>	Κωδικός <i>Code</i>
2"	59	<b>466509</b>	<b>466409</b>
2.1/2"	84	<b>466510</b>	<b>466410</b>
3"	130	<b>466511</b>	<b>466411</b>
4"	225	<b>466512</b>	<b>466412</b>
6"	510	<b>466514</b>	<b>466414</b>
8"	885	<b>466515</b>	-

### Κλαπέ Αντεπιστροφής (UL/FM)

Double Door Check Valves (UL/FM)



**Wafer Type**  
Fivalco  
5301-300-W  
PN16

Μέγ. πίεση <i>P<sub>max</sub></i>	20,7 bar (300 psi)	
Σώμα - Body	Όλκιμος Χυτοσίδηρος D.I. ASTM A536 65-45-12	
Δίσκοι - Discs	CF8	
Θερμοκρασία - T	-20°C ÷ 110°C	
Έδρα - Seat	EPDM	
Αξονας - Trim	AISI 416	
Τεχνικό Έντυπο <i>Data Sheet</i>	<b>4686xxA</b>	
Διάσταση <i>Size</i>	Κωδικός <i>Code</i>	Πάχος <i>Thick-ness</i> mm
50	<b>468609</b>	54
65	<b>468610</b>	60
80	<b>468611</b>	67
100	<b>468612</b>	67
125	<b>468613</b>	83
150	<b>468614</b>	95
200	<b>468615</b>	127

### Βαλβίδες Κατακλυσμού

Φλαντζωτές Class 150  
CLA-VAL 134-05 (UL) με Πηνίο

Solenoid operated Deluge Valves  
CLA-VAL 134-05 (UL) Flanged class 150

Σώμα - Body	D.I. ASTM A536	
Μέγιστη Πίεση Εισόδου <i>P<sub>max</sub> Upstream</i>	12 bar	
Τεχνικό Έντυπο <i>Data Sheet</i>	<b>4684xxA</b>	Μέγιστη Παροχή <i>Max Flow</i> m <sup>3</sup> /h
Διάσταση <i>Size</i>	Κωδικός <i>Code</i>	
8"	<b>468415A/D"x"</b>	175



"x"	<b>Πηνία</b> Coils	<b>IP67</b>
	Τάση Voltage	Κωδικός Code
D1	12VDC	<b>468434</b>
A2	24V50Hz	<b>468432</b>
D3	48VDC	<b>468436</b>
A3	48V50Hz	<b>468437</b>
A4	110V50Hz	<b>468431</b>
A5	230V50Hz	<b>468430</b>

Κατόπιν ζήτησης διατίθεται πλήρης σειρά βαλβίδων πυρόσβεσης  
Complete series of fire protection valves are available upon request