



CHRYSSAFIDIS

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

AUTOMATIC BALANCING VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.72



Εξωτερικά Ρυθμιζόμενες Βαλβίδες Δυναμικής Εξισορρόπησης

Dynamic Balancing Valves with Externally Adjustable Cartridge



Τύπος - Type	A	AB (**ABV)	SH			
Πίεση - Pressure Rating	2500 kPa (25 bar)		4000 kPa (40 bar)			
Θερμοκρασία - Temperature Rating	-30°C ÷ 100°C		-20°C ÷ 120°C			
Υλικό Σώματος - Body Material	Ορείχαλκος - Brass		Ελατός Χυτοσίδηρος - Ductile Iron			
Άκρα - Connections	Σπειρώματα - Threads ISO		Φλαντζωτές - Flanged ISO-ANSI			
Περιοχή Ρύθμισης - Flowrate Range	100 ÷ 16.100 l/h		5,31 ÷ 106 m³/h			
Αναμονές Μέτρησης - Measuring Taps	-	1/4" με πώμα - with tap	1/4" ISO			
Διαφορική Πίεση - Differential Press.	1/2"÷1.1/4":17÷400 kPa /1.1/2"&2":20÷400 kPa		35/60/80 ÷ 400 kPa			
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet	2770xxA		2771xxA		2779xxA	
Διάσταση - Size	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Διάσταση Size	Τύπος Type	Κωδικός Code	Παροχή Flow m³/h
1/2" - 20 mm	277004E1÷6*	277104E1÷6*	50/65/80 mm	SH3.0	277930	5,31 ÷ 15,0
3/4" - 20 mm	277005E1÷6*	277105E1÷6*		SH3.1	277931	9,24 ÷ 25,7
1" - 20 mm	277006E1÷6*	277106E1÷6*		SH3.2	277932	12,8 ÷ 35,6
1" - 40 mm	-	277116E *	80/100 mm	SH4.2	277942	17,0 ÷ 51,0
1.1/4" - 40 mm	-	277107E *				
1.1/2" - 40 mm**	-	277108E ** με ρακόρ / w.unions				
1.1/2" - 50 mm	-	277118E *				
2" - 50 mm	-	277109E *				

* Οι βαλβίδες A, AB και ABV αποτελούνται από το σώμα και το στοιχείο ρύθμισης E-JUST
* The valves A, AB and ABV are composed by the body and the regulating cartridge E-JUST

Κωδικός - Code	Πώμα έκπλυσης - Flash cap
279020	15/20/25 mm
279040	25/32/40 mm
279050	40/50 mm

Κωδικός - Code	Ανταλλακτικά - Spare Parts
277190	Βαλβίδα Λήψης Πίεσης-Θερμοκρασίας Pressure-Temperature Plug
277191	Κλειδί Ρύθμισης - Adjustment Key



Στοιχεία Εξωτερικής Ρύθμισης E-JUST για A και AB				Τεχνικό Έντυπο	
External Adjustment Cartridges E-JUST for A & AB				Data Sheet	
				2790xxA	

Διάσταση - Size	Δίσκος - Pawl	Υ: Λευκός-White (Δρ:17-200/210/400 kPa)			G : Γκρι - Grey (Δρ:20/30/35÷400kPa)		
(Μέγεθος Στοιχείου Cartridge Size)	Κυάθιο Ρυθ.-Adj.Bowl	Μαύρο-Black	Πράσ.-Green	Κόκκινο-Red	Μαύρο-Black	Πράσ.-Green	Κόκκινο-Red
	Σύμβολο - Symbol	"1" / YB	"2" / YG	"3" / YR	"4" / GB	"5" / GG	"6" / GR
15-25 (20 mm)	Κωδικός - Code	279024	279025	279026	279027	279028	279029
	Παροχή - Flow (l/h)	100 ÷ 412	157 ÷ 609	276 ÷ 825	138 ÷ 615	238 ÷ 896	406 ÷ 1270
25-32 (40 mm)	Κωδικός - Code	279044 (YG)					
	Παροχή - Flow (l/h)	535 ÷ 5830					
40-50 (50 mm)	Κωδικός - Code				279057		
	Παροχή - Flow (l/h)				3180 ÷ 16100		

ΒΑΝΟΕΙΔΗ (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ) - VALVES (CAST IRON - CARBON STEEL)