



CHRYSSAFIDIS

## ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ ARKON ELECTROMAGNETIC FLOW METERS ARKON



Τύποι / Τεχνικά Έντυπα	<b>MagX2, MagS1, MagB1, CheckMag, Mag910, Mag910E, Agrimag</b>
	Ενιαίου τύπου & Αποστάσεως
Αισθητήρας	Συνήθως Χυτοσιδηρός - Διατίθεται και Ανοξειδωτο Σώμα
Άκρα σύνδεσης	Φλαντζωτά PN10/16/25/40, ANSI class 150/300, wafer, Tri-clamp ή DIN 11581
Διαστάσεις	DN10 έως DN1000
Πιέσεις	PN10, PN16, PN25, PN40, Class 150, Class 300
Εσωτερική επένδυση	Καουτσούκ, PTFE, E-CTFE και καουτσούκ υγιεινού τύπου
Ηλεκτρόδια	SS 316Ti/L, Hastelloy, Tantalum, Titanium, Platinum
Τροφοδοσία	12DC, 24VDC 90±250VAC και Μπαταρίας 2x3,6VDC
Έξοδοι	4-20mA, 0-20VDC, Συχνότητας, Δυαδικές, Προγραμματιζόμενα Πελέ
Επικοινωνία	USB, RS232, RS485, IRDA Ασύρματη, Bluetooth, TCP/IP, GPRS, GSM-SMS
Καταγραφική Μνήμη	✓
Ρολόι	✓

Types / Data Sheets	<b>MagX2, MagS1, MagB1, CheckMag, Mag910, Mag910E, Agrimag</b>
	Compact & Remote Types
Sensor	Normally Cast Iron - Available also with Stainless Steel Body
End connections	Flanged PN10/16/25/40, ANSI class 150/300, wafer, Tri-clamp or DIN 11582
Sizes	DN10 up to DN1000
Pressures	PN10, PN16, PN25, PN40, Class 150, Class 300
Internal Liner	Soft & hard Rubber, PTFE, E-CTFE, and Hygienic type rubber
Electrodes	SS 316Ti/L, Hastelloy, Tantalum, Titanium, Platinum
Power Supply	12DC, 24VDC 90±250VAC and Battery Operated 2x3,6VDC
Outputs	4-20mA, 0-20VDC, Frequency, Binary, Programmable Relays
Communication	USB, RS232, RS485, IRDA Wireless, Bluetooth, TCP/IP, GPRS, GSM-SMS
Data Logging	✓
Real Time Clock	✓