

## ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ DIAPHRAGM PUMPS & MANOMETERS



ARMANDO

### Ανοξείδωτα Διαφραγματικά Μανόμετρα

Stainless Steel Diaphragm Manometers

Διάμετρος - Diameter	Φ100				
Εύρος - Range	0-60 bar				
Ποιότητα - Quality	1.4571 (316Ti) / 316L				
Σύνδεση - Unions	DIN11851, DN40, CLAMP 1.1/2"				
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet				AT70xxA	AT70xxB & TA70xxC
Τύπος Type	DN	Εύρος - Range bar	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
DIN	40	0 - 6	AH7006	-	-
		0 - 10	AH7010	-	-
		0 - 16	AH7016	-	-
CLAMP	1.1/2"	0 - 6	-	AT7046	AT7076
		0 - 10	-	AT7050	AT7080
		0 - 16	AT7016	-	AT7086
		0 - 25	AT7025	-	-

### Ανοξείδωτες Πνευματικές Διαφραγματικές Αντλίες

Stainless Steel Pneumatic Diaphragm Pumps

Υλικό - Material	304 / 316L
Σύνδεση - Unions	DIN11851, 11864, CLAMP, Φλάντζες-Flanges
Ελαστομερή - Elastic parts	Εγκεκριμένα από Approved from FDA
Διάφραγμα - Diaphragm	SAUNDERS
Αυτόματη Αναρρόφηση Self-priming	έως/up to 9mwc
Παροχή - Capacity	έως/up to 40m <sup>3</sup> /h
Πίεση έως- Pressure up to	7 bar

Κατάλληλες για ρευστά υψηλού ιξώδους και υγρά που περιέχουν στερεά, όπως κομμάτια φρούτων, κρέατος, λαχανικών τα οποία διακινούνται χωρίς να καταστρέφονται

Suitable for high viscosity liquids or liquids containing solids, such as pieces of fruit, meat, vegetables. These can be transferred gently, without being destroyed

