



CHRYSSAFIDIS

ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΑΤΜΟΥ MS-6 NOISELESS HEATERS MS-6

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.10

Για Θέρμανση νερού με απ' ευθείας
έγχυση "Ζωντανού" Ατμού.
Ιδανικό για "Θερμοδοχεία"

Water Heating using "Live" Steam injection.
Ideal for Boiler Feedtank Heating

Ανοξείδωτοι Βιδωτοί Χωρίς Κινούμενα Μέρη

Stainless Steel Threaded No Moving Parts

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας - Pmax	7 barg
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet	7057xxA
Υλικό - Material	Ανοξείδωτο SS304
Διάσταση Size	Κωδικός Code
1/2"	705704
3/4"	705705
1"	705706
1.1/4"	705707
1.1/2"	705708
2"	705709



Πίεση Συστήματος	Ικανότητα Παροχής Κορεσμένου Ατμού
System pressure	Saturated steam capacity

Παροχή - Capacities Steam						
Inlet (barg)	Διάσταση - Connection Size					
	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	kg/hr	kg/hr	kg/hr	kg/hr	kg/hr	kg/hr
0,50	25	58	71	86	132	164
0,70	30	67	81	101	147	187
1,00	38	80	97	125	171	226
1,38	46	94	113	150	195	264
2,00	63	122	146	199	243	341
2,76	80	149	178	248	292	418
3,45	97	177	210	297	340	494
4,14	114	205	242	346	388	571
4,83	131	232	275	395	437	648
5,52	148	260	307	445	485	725
6,20	165	288	339	494	533	801
6,90	181	315	371	543	582	878

ΠΑΓΙΔΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΛΩΤΗΡΑ FREE FLOATING LEVER LIQUID DRAIN TRAPS



Τύπος - Type	32/33/36-LD	
Υλικό - Material	Ανοξείδωτο - St.St. SS304	Χάλυβας - Forged Steel No 5
Διαστάσεις - Sizes	1/2", 3/4", 1" BSPT, NPT, SW2, 150RF, 300RF, PN40	
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	7040xxA	

