

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ GSR 43

GSR ELECTROMAGNETIC SOLENOID VALVES 43

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: G.15 - G.16



Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Ορειχάλκινες με Σπείρωμα **Μηδενικής Πίεσης Σειρά 43 N.C**

Electromagnetic Solenoid Valves Brass Threaded Zero Pressure Series 43 N.C.



Κανονικά Κλειστές - Normally Closed

Διάφραγμα - Diaphragm

VITON

Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet

2662xxA

Διάσταση Size	Πίεση sure	Pres- bar	Πηνίο Coil	Κωδικός Code
1/2"	0 ÷ 12		.012	266804A/D"x"
3/4"	0 ÷ 10		.012	266805A/D"x"
1"	0 ÷ 10		.012	266806A/D"x"
1.1/4"	0 ÷ 10 **		.322 **	266807A/D"x"
1.1/2"	0 ÷ 10 **		.322 **	266808A/D"x"
2"	0 ÷ 6 **		.322 **	266809A/D"x"

Πηνία για Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες N.C.

Coils for Solenoid Valves N.C.

* Έχει Ανορθωτικό φιλς - It includes converter



	Τύπος Type	.012	.322
		2662xxA	
"x"	Τάση Voltage	Κωδικός Code	Κωδικός Code
A5	230 VAC	265637	265644 *
A2	24 VAC	265638	265645
D2	24 VDC	265639	265646
D1	12 VDC	-	265647

* Με Ανορθωτικό φιλς - With includes converter

** Για 0-16 bar 230V χρησιμοποιήστε σώμα 2666xx με πηνίο .242(265694)

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Ορειχάλκινες με Σπείρωμα **Αντιεκρηκτικού Τύπου N.C. Μηδενικής Πίεσης**

Electromagnetic Solenoid Valves Brass Threaded Explosion Proof, Zero Pressure, Type N.C.



Πηνία Eex IIT4, για Η/Μ Κανονικά Κλειστές

Coils Eex IIT4, for Normally Closed Valves



Κανονικά Κλειστές - Normally Closed

Διάφραγμα - Diaphragm

VITON

Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet

2662xxA

Διάσταση Size	Πίεση Pressure bar	Πηνίο Coil	Κωδικός Code
1/2"	0 ÷ 16	.328 / .808	266604A/D"x"
3/4"	0 ÷ 16	.328 / .808	266605A/D"x"
1"	0 ÷ 16	.808	266606A/D"x"
1.1/4"	0 ÷ 10	.248	266607A/D"x"
1.1/2"	0 ÷ 10	.248	266608A/D"x"
2"	0 ÷ 6	.248	266609A/D"x"

	Τύπος - Type	.328	.808	.248
		2662xxA		
"x"	Τάση Voltage	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
A5	230 VAC	265660	265680	265665
A2	24 VAC	265661	-	265666
D2	24 VDC	265662	265682	265667
A4	110 VAC	265663		