

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ REGO REGO LPG VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: G.21



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

REGO



Βαλβίδες Λήψης Αέριας Φάσης - Πολυβαλβίδες REGO				
Service Valve for LPG REGO				
Απαιτούνται χωριστές βαλβίδες πλήρωσης & ασφαιστικά Με ενσωματωμένο δείκτη μέγιστης στάθμης & υποδοχή μανομέτρου				
Independent filling valves & relief valves are needed With incorporated max level indicator & manometer inlet				
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet				314005A
Τύπος Type	Σύνδεση Δεξαμενής Tank Connection	Σύνδεση Λήψης Output Connection	Επιφάνεια Δεξαμενής Tank Surface	Κωδικός Code
7556VR12.0 (*)	NPT Αρσενικό 3/4" NPT Male 3/4"	0,07 + 1,03 bar	#	314005
Y7520DT	3/4"			314010



Εφόσον η ασφαιστική βαλβίδα επιλέγεται χωριστά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε δεξαμενή με την επιλογή κατάλληλης ασφαιστικής βαλβίδας
(*) Πολυβαλβίδες με βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης

In case that an independent relief valve is calculated, it can be used in any tank
(*) Service valves with valve for pressure balancing

Ασφαιστικά Πίεσης (Ανακουφιστικές Βαλβίδες) REGO

Safety Valves REGO

Τα ασφαιστικά της Rego έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανοίγουν σταδιακά και να ανακουφίζουν την πίεση μέχρι μία προκαθορισμένη τιμή. Εάν η πίεση αυξηθεί πλέον της τιμής αυτής, ανοίγουν απότομα (pop action) ώστε να φθάσουν στο μέγιστο της απόδοσής τους & να μην επιτρέψουν τη δημιουργία υπερπίεσης στη δεξαμενή.

The Rego Safety Valves are designed to open slowly and relieves the overpressure up to a preset pressure valve. If the pressure increases more than this set pressure they rapidly open (pop action) till they reach their max. capacity so they do not allow overpressure inside the tank.

Εσωτερικά Ασφαιστικά REGO

Internal Pressure Relief Valves REGO

Σχεδιασμένα για οχήματα μεταφοράς υγραερίου - Designed for LPG trucks

Περιλαμβάνονται προστατευτικά καλύμματα - Protective caps included

Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet

315xxxB


Τύπος Type	Σύνδεση NPT Αρσ. Connection NPT Male	Πίεση Άνοιγμ. Set Pressure	Παροχή Flow Rate m ³ /h	Επιφάνεια Δεξαμενής Tank Surface	Κωδικός Code
8543G	1.1/4"	250 psig (17,2 bar)	2490		315407
A8434G	2"	250 psig (17,2 bar)	6290	175 sq.ft / 16,26 m ²	315409
A8434N	2"	265 psig (18,2 bar)	6290	175 sq.ft / 16,26 m ²	315419
A8436G	3"	250 psig (17,2 bar)	17357	602 sq.ft / 55,93 m ²	315311



Εργαλεία Εξάρμωσης Εσωτερικών Ασφαιστικών

Dismantling Tools, for Internal Pressure Relief Valve

Τύπος Type	Κωδικός Code
A8434-40	318200



Πώμα Εσωτερικών Ασφαιστικών

Protection Caps for Internal Pressure Relief Valve

Τύπος Type	Κωδικός Code
A8434-11B	313805
A8436-11B	313804

